

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Selon le rapport de présentation, la zone UA correspond au centre-ville de Drancy, situé principalement de part et d'autre des grands axes et des axes secondaires. Elle comprend quatre secteurs :

- le secteur UA a situé le long des RD 115 et RD 30
- le secteur UA b situé sur l'îlot du Marché
- le secteur UA c situé dans le prolongement des pôles commerciaux
- le secteur UA d situé à l'extrémité Nord-Ouest de la commune (rue Pitard).



SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

I - Sont interdits dans les secteurs UA a, UA b, UA c et UA d :

- 1- Les établissements industriels.
- 2- Les constructions soumises à autorisation préalable au titre de la législation sur les installations classées.
- 3- Les constructions à usage d'entrepôt.
- 4- Les constructions annexes, à l'exception des abris de jardins inférieurs à 4m²
- 5- Les dépôts de toutes natures.
- 6- Les parcs d'attraction.
- 7- Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu'ils ne sont pas liés à des travaux de constructions autorisés.
- 8- Les installations de camping et les stationnements de caravanes soumis à autorisation préalable.
- 9- Le stationnement de caravanes isolées à l'exception de celui autorisé à l'article UA 2.
- 10- Les ouvertures et exploitations de carrières.
- 11- Les pylônes et antennes qui ne sont pas situés en toiture.

II - Sont interdites dans le secteur UA a-:

- 1- Les constructions soumises à déclaration préalable au titre de la législation sur les installations classées à l'exception de celles autorisées à l'article UA 2.
- 2- Les constructions à usage d'habitat situées en rez-de-chaussée des façades sur rue ; cette interdiction ne concerne pas les équipements publics, les équipements d'intérêt collectif, les logements sociaux tels qu'ils sont définis au glossaire du présent règlement, les halls d'accès et les locaux communs,

II - Sont interdites dans le secteur UA b :

- 1- Les constructions soumises à déclaration préalable au titre de la législation sur les installations classées à l'exception de celles autorisées à l'article UA 2.

III - Sont interdites dans le secteur UA c :

- 1- Les constructions à usage de commerce
- 2- Les constructions soumises à déclaration préalable au titre de la législation sur les installations classées.

IV - Sont interdites dans le secteur UA d :

- 1- Les constructions à usage d'activité artisanale.
- 2- Les constructions à usage de commerce.
- 3- Les constructions à usage de bureau à l'exception de celles autorisées à l'article UA 2.

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions particulières

I – Dans les secteurs UA a, UA b, UA c et UA d, est autorisé sous conditions particulières :

- 1- Le stationnement d'une caravane isolée à la condition qu'elle constitue le seul volume destiné à l'habitat sur l'unité foncière.

II - Dans les secteurs UA a et UA b, sont autorisées sous conditions particulières :

- 1- Les constructions soumises à déclaration préalable au titre de la législation sur les installations classées strictement nécessaires au fonctionnement des constructions à usage de commerce.

I – Dans le secteur UA d, est autorisé sous conditions particulières :

- 1- Les constructions à usage de bureau à condition que les surfaces concernées soient intégrées au volume des constructions à usage d'habitat.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3 - Accès et voirie

I - Accès

- 1- Aucune opération ne peut prendre accès sur les parcs de stationnement publics ou sur les voies publiques et privées n'ayant pas au moins une emprise de 3,50 m de large.
- 2- Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, et notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage.
- 3- Les ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone et les locaux techniques ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus.

II - Voirie

- 1- Toute construction doit être desservie par une voie viabilisée publique ou privée.
- 2- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
- 3- Les ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone et les locaux techniques ne sont pas assujettis à la règle de l'alinéa 1 du paragraphe III du présent article.

Article UA 4 - Desserte par les réseaux

I - Alimentation en eau potable

- 1- Le branchement sur le réseau d'eau potable public existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau et pour toutes les extensions de constructions existantes.

II - Assainissement

A l'intérieur d'une même emprise foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d'assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d'assainissement communaux et départementaux à travers leur règlement de service d'assainissement.

Lors des pluies, le niveau d'eau dans le réseau public d'assainissement est susceptible de monter jusqu'au niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de :

1. Prendre toute précaution pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux, conformément au Règlement Sanitaire Départemental.
2. Eviter le reflux d'eaux du réseau d'assainissement dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.

1. Eaux claires

Les eaux claires sont les eaux ayant pour origine le captage de sources, le drainage de nappes (drains, fossés), l'infiltration de nappes au travers de réseaux non étanches, l'exhaure. Les eaux d'exhaure sont des eaux provenant de pompage dans les nappes d'eaux souterraines, qui correspondent le plus souvent à des rabattements de la nappe phréatique pour l'épuisement d'infiltrations dans diverses constructions (parkings, voies souterraines) ou fouilles (rejets temporaires).

Les eaux claires, même lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation, doivent être rejetées vers le milieu naturel ou au réseau d'assainissement pluvial, directement ou après un prétraitement les rendant aptes à une restitution vers ces exutoires.

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du niveau naturel.

Dans l'hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking...), il sera étudié les variations de niveau des eaux souterraines afin d'éviter leurs intrusions dans les sous-sols et prévoir, si nécessaire, un cuvelage étanche. Les installations pérennes dédiées au rabattement d'eaux de nappe ne sont pas autorisées.

2. Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées autres que domestiques aux réseaux publics n'est pas obligatoire. Aucun déversement d'eaux usées industrielles ne peut être effectué dans le réseau public de collecte sans être préalablement autorisé par le service public d'assainissement conformément à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.

L'autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant l'implantation et l'exploitation de dispositifs de prétraitement de dépollution de ces effluents, en amont de leur déversement au réseau public d'assainissement.

Les eaux issues des parkings souterrains de plus de 25 places subiront un traitement de débouage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux usées, à l'exception des eaux pluviales des rampes de parking.

3. Eaux pluviales

Afin de lutter contre les inondations, toute opération d'aménagement devra établir un schéma de gestion des eaux pluviales.

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée.

Toutefois, lorsque l'infiltration à la parcelle de l'intégralité des eaux pluviales n'est pas possible, l'autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être accordée.

Les eaux pluviales n'ayant pu être infiltrées sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin de limiter à l'aval, les risques d'inondation ou de déversement d'eaux polluées au milieu naturel. Sur le territoire de Drancy, le débit de rejet autorisé est alors de 1L/s/ha.

Le maître d'ouvrage limitera autant que possible l'imperméabilisation de la parcelle, en favorisant la végétation, l'utilisation de matériaux poreux, pavés ou joints, etc... Il cherchera également à réduire et à ralentir le débit des eaux pluviales à évacuer en privilégiant le ruissellement de surface.

Dans un souci de pérennité, de facilité d'entretien et afin de permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser devront être :

- à ciel ouvert et faiblement décaissées
- esthétiques et paysagères
- support d'autres usages (espaces inondables multifonctionnels)

Les techniques peuvent consister en une toiture terrasse réservoir, un parking inondable, une zone temporaire inondable, intégrée à l'aménagement urbain du projet, et paysagère, des fossés drainants d'infiltration.

Il est à noter qu'aucun trop plein directement raccordé au réseau ne sera accepté. En effet, dans le cas d'un dysfonctionnement de l'ouvrage de stockage, les eaux s'achemineraient directement par le trop plein sans régulation. L'ouvrage de stockage ne joue alors plus son rôle de rétention.

En se basant sur une analyse des usages de chaque bassin versant du projet, il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Cette stratégie pourra s'appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration par l'intermédiaire de filtres à sable plantés par exemple.

Par ailleurs, parallèlement au stockage prévu, toute réalisation visant à utiliser l'eau de pluie pourra être mise en œuvre sous réserve de sa légalité selon l'usage envisagé. Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas les stockages prévus dans le cadre de la maîtrise du ruissellement.

III - Réseaux divers

- 1- Les lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique devront être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

- 2- Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, devront être conçues de manière à pouvoir être raccordées au réseau en souterrain si celui-ci existe ou si celui-ci est prévu par arrêté.
- 3- Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

IV- Collecte sélective des ordures ménagères

- 1- Toute construction doit permettre à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des bacs roulants destinés à recevoir les ordures ménagères des occupants en attente de collecte lorsque des colonnes à déchets enterrées ne sont pas implantées sur le domaine public.

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains

- 1- Sans objet.

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

. Dans les secteurs UA a et UA b

- 1- Toute construction doit s'implanter à l'alignement à l'exception des parties de construction définies à l'article UA10 alinéa 5. A l'angle de rues, une implantation en pan coupé à 45° ou en arrondi pourra être autorisée.
- 2- Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, aux locaux techniques, aux constructions des propriétés bordant la Place de l'Hôtel de Ville, aux équipements publics, aux équipements d'intérêt collectif, aux logements sociaux tels qu'ils sont définis au glossaire-du présent règlement.

. Dans le secteur UA c

- 1- Pour les unités foncières dont la profondeur, calculée à partir de l'alignement jusqu'à la limite séparative de fond de parcelle, est inférieure à 20,00 m :
 - toute construction doit s'implanter à l'alignement à l'exception des parties de construction définies à l'article UA10 alinéa 5.
- 2- Pour les unités foncières dont la profondeur, calculée à partir de l'alignement jusqu'à la limite séparative de fond de parcelle, est égale ou supérieure à 20,00 m :

- toute construction doit s'implanter à une distance minimale de 3,00 m à partir de l'alignement.
- 3- Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, aux locaux techniques, aux équipements publics, aux équipements d'intérêt collectif et aux logements sociaux tels qu'ils sont définis au glossaire–du présent règlement.

. Dans le secteur UA d

- 1- Toute construction doit s'implanter soit :
 - à l'alignement à l'exception des parties de construction définies à l'article UA10 alinéa 5. A l'angle de rues, une implantation en pan coupé à 45° ou en arrondi pourra être autorisée.
 - en recul de 1,00 m minimum.

. Dans tous les secteurs

- 1- Les ouvrages édifiés en surplomb du domaine public ne sont pas autorisés s'ils forment une saillie supérieure à 1,00 m.
- 2- Les ouvrages édifiés en surplomb des marges de recul obligatoires par rapport à l'alignement ne sont pas autorisés s'ils forment une saillie supérieure à 1,00 m.

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

. Dans le secteur UA a

La façade faisant face au domaine public doit s'implanter de limite séparative latérale à limite séparative latérale.

. Dans le secteur-UA c

- 1- Pour les unités foncières ayant une façade de terrain inférieure à 15,00 m, les constructions doivent s'implanter de limite séparative latérale à limite séparative latérale.
- 2- Pour les unités foncières ayant une façade de terrain égale ou supérieure à 15,00 m, les façades faisant face au domaine public doivent s'implanter en contiguïté d'au moins une des limites séparatives latérales.
- 3- Les façades des constructions implantées en retrait d'une limite séparative latérales qui comportent des ouvertures transparentes, doivent respecter une marge d'isolement dont la longueur au droit de la limite concernée sera au minimum égale à 5,00 m.

- 4- Les façades des constructions implantées en retrait d'une limite séparative latérale, qui sont aveugles ou qui comportent des ouvertures translucides doivent respecter une marge d'isolement dont la longueur au droit de la limite concernée sera au minimum égale à 3,00 m.

. Dans les secteurs UA a et UA c

- 1- Dans le cas où les constructions s'implanteront en limite séparative, elles ne comporteront pas d'ouverture sur les limites séparatives latérales à l'exception des pavés de verre.
- 2- Les dispositions des précédents alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, aux locaux techniques, aux constructions des propriétés bordant la Place de l'Hôtel de Ville, aux équipements publics, aux équipements d'intérêt collectif, aux logements sociaux tels qu'ils sont définis au glossaire du présent règlement.

. Dans le secteur UA b

Les constructions s'implanteront soit en limite séparative, soit avec un retrait au minimum égal à 1,00 mètre. Dans le cas où les constructions s'implanteront en limite séparative, elles ne comporteront pas d'ouverture sur les limites séparatives latérales à l'exception des pavés de verre.

. Dans le secteur UA d

Les constructions s'implanteront soit en limite séparative, soit avec un retrait au minimum égal à 3,00 mètres. Dans le cas où les constructions s'implanteront en limite séparative, elles ne comporteront pas d'ouverture sur les limites séparatives latérales à l'exception des pavés de verre.

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n'est pas fixé de règles.

Article UA 9 - Emprise au sol des constructions

. Dans les secteurs UA a, UA b

Il n'est pas fixé de règles.

. Dans les secteurs UA c et UA d

- 1- L'emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 70% de la superficie de l'unité foncière.
- 2- L'emprise au sol des équipements publics, des équipements d'intérêt collectif des logements sociaux tels qu'ils sont définis au glossaire du présent règlement ne peut pas excéder 90 % de la superficie de l'unité foncière.
- 3- Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, et aux locaux techniques.

Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions

. Dans les secteurs UA a, UA b et UA c

- 1- La hauteur des constructions est mesurée en tous points de la construction, à l'égout du toit, et par rapport au terrain naturel au point le plus haut de la voie.
- 2- La hauteur des ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, et des locaux techniques, mesurée en tous points de ces constructions, ne peut pas excéder 4,00 m supplémentaires par rapport à la hauteur totale autorisée.
- 3- La hauteur des constructions doit être de R + 4 et n'excédant pas 16,00 m à l'égout du toit, à l'exception de l'édification des vérandas sur les toitures terrasses existantes et des constructions règlementées à l'alinéa 4.
Toutefois, rue Eugène Pottier, la hauteur des constructions pourra être de R + 4 + attique et n'excédant pas 19,00 m à l'égout du toit.

La hauteur des constructions situées entre la rue Jacqueline Quatremaire et l'avenue de la Jumelle côté impair de l'avenue Jean -Jaurès et entre la rue François Carels et le Chemin du Bois d'Amour côté pair de l'avenue Jean-Jaurès ainsi que la rue de la Démocratie ne pourra excéder R + 2 soit 10,00 m à l'égout du toit.

La hauteur des constructions situées rue Roger Salengro, du numéro 123 au numéro 129 et des constructions situées du numéro 5 au numéro 7 de la rue Gustave Devèze ne pourra excéder R+2+C.

La hauteur des constructions ne pourra excéder R + 5 soit 19, 00 m à l'égout du toit pour les constructions localisées :

- entre les numéros 168 (inclus) et le 178 (inclus) côté pair de la rue Anatole France,
- la parcelle située à l'angle de la rue Anatole France et de l'impasse Anatole France,
- la parcelle située à l'angle de la rue Anatole France et la rue Gateau Lamblin,
- l'îlot situé entre la rue Anatole France, la rue Maurice Bernard, la place Joffre et la rue René Brement.

- 4- Pour toute construction se situant sur une unité foncière contiguë à la zone UG :
- où des R+4 sont autorisés, dans les 15 premiers mètres à partir de l’alignement, la hauteur des constructions doit être de R+4 et n’excédant pas 16m à l’égout du toit.
 - subsidiairement, dans une bande de 10 m à partir de la limite de la zone UG, deux étages de moins que la hauteur maximale autorisée avec un minimum de R+2.
- 5- La façade de la construction du dernier étage devra respecter un retrait au minimum égal à 1,50 m par rapport à la façade de la construction située aux étages inférieurs. Ce retrait sera porté à 3,00 m minimum pour la rue Eugène Pottier. Cet alinéa ne s’applique pas aux constructions des propriétés bordant la Place de l’Hôtel de Ville, aux constructions intégrant des équipements publics et/ou aux équipements d’intérêt collectif et/ou des logements sociaux définis au glossaire-du présent règlement.
- 6- La hauteur des constructions des propriétés bordant la Place de l’Hôtel de Ville, des constructions intégrant des équipements publics, des équipements d’intérêt collectif et des logements sociaux tels qu’ils sont définis au glossaire du présent règlement ne pourra excéder 40% de plus que celles prévues à l’alinéa 3 du présent article correspondant à 2 niveaux supplémentaires au maximum.

. Dans le secteur UA d

La hauteur des constructions principales ne peut pas excéder R + 3 ou 13,00 m à l’égout du toit.

La façade de la construction du dernier étage devra respecter un retrait au minimum égal à 2,50 m par rapport à la façade de la construction située aux étages inférieurs.

Article UA 11 - Aspect extérieur

Cet article ne s’applique pas aux constructions des propriétés bordant la Place de l’Hôtel de Ville, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif et aux logements sociaux définis au glossaire du présent règlement.

. Dans les secteurs UA a, UA c et UA d

- 1- Les extensions doivent être conformes à l'existant en ce qui concerne le choix des matériaux et les revêtements de façades, à l’exception des vérandas.
- 2- *Façades*
- a- Les façades doivent s’intégrer à leur environnement par l’harmonie de leurs proportions et la qualité des matériaux utilisés.

- b- Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction, sont interdits :
 - l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, y compris le béton brut ;
 - les enduits de façade de couleurs vives, brillantes ou violentes ;
 - l'utilisation de plus de deux couleurs.
 - l'emploi de matériaux à caractère provisoire.
- c- Les différentes teintes des façades des constructions doivent respecter une harmonie d'ensemble par rapport aux constructions environnantes.
- d- Pour les parties de constructions enterrées ou semi-enterrées, toute forme d'ouverture transparente ou translucide est interdite.

3- *Les toitures*

- a- La largeur des baies de lucarnes sera toujours inférieure à la largeur des ouvertures de façades situées en dessous. Elles devront être axées par rapport aux ouvertures de façades.
- b- Les toitures des bâtiments R + 4 ne comporteront pas d'ouverture, à l'exception des travaux de rénovation des toitures existantes, et des ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, des locaux techniques.
- c- Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction, les toitures en tôle ondulée, ciment, papier goudronné et bardeaux d'asphalte sont interdits.
- d- Les antennes paraboliques de télévision doivent être installées sur le toit et en recul par rapport aux bords de la toiture de manière à ne pas être visible depuis le domaine public.

4- *Les devantures des commerces*

L'agencement des devantures des commerces doit respecter le rythme parcellaire des façades.

5- *Les antennes radiotéléphoniques*

- a- Les antennes radiotéléphoniques doivent être dissimulées.
- b- La hauteur des mâts et antennes ne dépassera pas la hauteur au faîtage des constructions.

. Dans le secteur UA b

1- Façades

- a- Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction, sont interdits :
 - l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, y compris le béton brut ;
 - les enduits de façade de couleurs vives, brillantes ou violentes ;
 - l'utilisation de plus de trois couleurs ;
 - l'emploi de matériaux à caractère provisoire.
- b- Pour les parties de constructions enterrées ou semi-enterrées, toute forme d'ouverture transparente ou translucide est interdite.

2- Les toitures

- a- La largeur des baies de lucarnes sera toujours inférieure à la largeur des ouvertures de façades situées en dessous. Elles devront être axées par rapport aux ouvertures de façades.
- b- Les antennes paraboliques de télévision doivent être installées sur le toit et en recul par rapport aux bords de la toiture de manière à ne pas être visible depuis le domaine public.

3- Les antennes radiotéléphoniques

- a- Les antennes radiotéléphoniques doivent être dissimulées.

. Dans le secteur UA c

1- Les clôtures

- a- Les clôtures sur front de rue seront édifiées à l'alignement et devront être ajourées.
- b- Concernant les clôtures sur front de rue, sont autorisés :
 - les murs composés d'un soubassement en maçonnerie d'une hauteur maximum de 1 m surmontés d'une grille, la totalité de la clôture n'excédant pas 2,20 m de hauteur,
 - les grilles de clôture, à condition qu'elles participent à la continuité urbaine et qu'elles n'excèdent pas 2,20 m de hauteur,
- c- Les clôtures situées en angle de rue seront à pan coupé calculé perpendiculairement à la bissectrice de l'angle formé par les deux rues. La longueur du pan coupé devra être de 3,00 m minimum.
- d- Il peut être dérogé aux alinéas a et c lorsqu'une parcelle que l'on envisage de clore est habituellement en partie d'usage public.

Article UA12 – Stationnement

1- *Il est exigé dans tous les secteurs :*

- Pour toute opération, des aires de stationnement doivent être réalisées sur l'unité foncière, en dehors des voies publiques et des espaces verts.

2- *Il est exigé dans tous secteurs :*

- Dimensions minimales d'une place de stationnement pour véhicules légers (- 3,5 T) :

- longueur : 5,00 m minimum
- largeur : 2,30 m minimum
- dégagement : 5,00 m minimum
- superficie (y compris les dégagements) : 25 m² minimum

- Les accès et dégagements doivent être conçus de façon à ce que chaque place de stationnement soit effectivement accessible.

- Largeur des accès :

- sens unique : 3,50 m minimum
- double sens (moins de 30 voitures) : 4,00 m minimum
- double sens (plus de 30 voitures) : 5,00 m minimum

- Les rampes doivent être conçues pour que la cote de nivellement à l'alignement futur de l'unité foncière soit supérieure à celle du domaine public.

- Les surfaces extérieures prévues pour le stationnement devront être couvertes d'un revêtement perméable à l'eau de pluie.

- Les places de stationnement PMR devront respecter la réglementation de la loi Handicap en vigueur.

3- *Il est exigé dans tous les secteurs :*

a- **pour les constructions à usage d'activité artisanale** : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher ;

b- **pour les constructions à usage de commerce** : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher de la construction ;

A l'exception du secteur UAb : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher de la construction, celles-ci pourront être mutualisées avec celles dédiées aux équipements publics ou aux équipements d'intérêt collectif. L'insuffisance des places pourra être compensée par un excédent des places dédiées aux équipements publics ou aux équipements d'intérêt collectif.

c- **pour les hôtels** : 1 place de stationnement par chambre. Les établissements d'une capacité supérieure à 30 chambres doivent prévoir à l'intérieur de l'unité foncière une place de stationnement pour autocar.

- d- **pour les constructions à usage de bureau :**
- A moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre : il est exigé au maximum 1 place pour 60 m² de surface de plancher,
 - Au-delà : il est exigé au maximum 1 place pour 50 m² de surface de plancher.
- e- **pour les établissements de restauration (restauration rapide, café, brasserie, salon de thé...) :** 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle de restaurant ;
Pour les établissements de restauration (restauration rapide, café, brasserie, salon de thé...) se trouvant à moins de 200 m du parking public de la médiathèque Georges Brassens : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de salle de restaurant ;
- f- **pour les constructions à usage d'habitat :**
- A moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre : 1 place de stationnement par logement,
 - Au-delà : 1,3 place de stationnement par logement.
- A l'exception du secteur UAb : 1,1 place de stationnement par logement,

Un local devra être aménagé et avoir les dimensions suffisantes pour accueillir les deux roues et les voitures d'enfant.

- g- **pour les constructions à usage d'habitat social :**
- A moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre : 0,5 place de stationnement par logement,
 - Au-delà : 1 place de stationnement par logement conformément à l'article L.151-34 du Code de l'urbanisme sauf si ces constructions se trouvent à proximité d'un parking public (au maximum 1000 mètres).
- h- **pour les établissements hospitaliers et cliniques :** 1 place de stationnement pour 2 lits ;
- i- **pour les constructions des propriétés bordant la Place de l'Hôtel de Ville :** 0,1 place de stationnement par logement.
- j- **pour les équipements publics et les équipements d'intérêt collectif tels qu'ils sont définis au glossaire du présent règlement et non visés ci-dessus :** ils doivent disposer d'un nombre de places de stationnement leur permettant d'assurer leurs besoins propres (capacité d'accueil, personnel...). Un minimum de 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher est exigé sauf si ceux-ci se trouvent à proximité d'un parking public (au maximum 1000 mètres).
Pour les équipements d'enseignement, il est exigé un minimum de 1 place de stationnement par tranche de 150m² de surface de plancher.
Les établissements recevant du public doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des deux roues.

k- Il sera demandé une place de stationnement pour vélo à raison de :

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement si 1 ou 2 pièces principales, 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec un minimum de 3 m² au total.
- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher,
- Activités et industries : a minima, 1 place pour 10 employés,
- Commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : a minima, 1 place pour 10 employés,
- Equipements publics : a minima, 1 place pour 10 employés,
- Etablissements scolaires : 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires et 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges, lycées et l'enseignement supérieur.

Article UA 13 - Espaces libres et plantations

. Dans les secteurs UA a et UA c

Pour les constructions des propriétés bordant la Place de l'Hôtel de Ville, pour les équipements publics, les équipements d'intérêt collectif et les logements sociaux tels qu'ils sont définis au glossaire du présent règlement :

10 % au moins des surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantés (pelouse, arbustes, buissons...) ou couverts d'un revêtement perméable à l'eau de pluie et entretenus en bon état.

. Dans le secteur UA a

15 % au moins des surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantés (pelouse, arbustes, buissons...) ou couverts d'un revêtement perméable à l'eau de pluie et entretenus en bon état.

. Dans le secteur UA b

5% au moins des surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantés (pelouse, arbustes, buissons...) ou couverts d'un revêtement perméable à l'eau de pluie et entretenus en bon état.

. Dans le secteur UA c et UA d

75% au moins des surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantés (pelouse, arbustes, buissons...) ou couverts d'un revêtement perméable à l'eau de pluie et entretenus en bon état.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 14 - Coefficient d'occupation du sol (COS)

- 1- Sans objet

Section IV – AUTRES DISPOSITIONS

Article UA 15 – Performances énergétiques et environnementales

- 1- Pour les constructions édifiées antérieurement à la date d'approbation du PLU, des dérogations aux règles des articles 6, 7 et 10 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d'isolations thermiques ou phoniques des constructions par l'extérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,20m et sans surplomb du domaine public.

Article UA 16 – Réseaux de communications électroniques

- 1- Les constructeurs doivent se raccorder au réseau de communications électroniques lorsque le réseau existe. Le câblage de toute construction et les fourreaux de raccordement nécessaires au développement des communications électroniques devront être prévus dans le cas du réseau futur.